

# 耐切創手袋

## 救助活動や災害活動に

# KG-170

### 耐切創レベル

**3 C**

### 耐切創性試験(クープテスト)

耐切創レベル	レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5
評価値[指数]	1.2未満	1.2以上	2.5以上	5.0以上	10.0以上	20.0以上

### EN ISO耐切創性 13997 TDM試験

耐切創レベル	レベルA	レベルB	レベルC	レベルD	レベルE	レベルF
荷重[N]	2以上	5以上	10以上	15以上	22以上	30以上

強い




IB(インディゴブルー)



OD(オリーブドラブ)

商品コード	部位	サイズ(単位/cm)				
		S	M	L	LL	3L
(KG-170 IB インディゴブルー) 4131321	全長	22.0	23.0	24.0	24.5	25.5
	中指長さ	7.8	8.0	8.3	8.5	9.0
(KG-170 OD オリーブドラブ) 4131420	手のひら周り	20.6	21.0	22.0	23.0	25.0

### ■サイズの基準表記



- 仕様 様: 本体/アラミド繊維Wニット補強当て/人工皮革0.7mm厚 手首部/バイルゴム
- 出荷単位: 1双
- 包装 材: 遮光袋+サイズシール

株式会社 **シモン**

東京都中央区日本橋茅場町3-3-1 〒103-0025  
<https://www.simon.co.jp>

●製品に関するお問合せ先  
 弊社ホームページのお問い合わせフォームにて承っております。  
 下記URL、または右のQRコードよりアクセスしてください。  
 ※通信料はお客様のご負担となります。  
<https://www.simon.co.jp/contact>



●改善のため仕様および価格は予告なく変更することがあります。●印刷により実際の色が多少異なる場合がございます。  
 ●このチラシに記載されている内容は、2021年7月現在のものです。



\* 2 2 4 1 1 8 8 \*

