

あらゆる作業環境を快適にする

M-56 VF-P H/VF-P

高い密着性と防曇力が自慢の「M-56」シリーズ。両面曇り止めの「VF-P」シリーズ4種に加え、
外側ハードコート、内側VF-Pコート（曇り止め）の「H/VF-P」シリーズが新登場！

ゴーグルタイプ M56-H/VF-P M56-VF-P



寸法：180(W)×76(H)×97(D)mm
重量：84g



レンズはロックレバーを
回して簡単に交換



フレキシブルに動く
バンドロック部品

グラスタイプ M56G-H/VF-P M56G-VF-P



寸法 180(W)×76(H)×184(D)mm
重量 86g



圧迫感のないグラスタイプ
(テンブル折りたたみ図)



ずれ落ち防止のストッパー付き

スプリングバンドタイプ M56-H/VF-P SPB M56-VF-P SPB



※ヘルメットは別売です



樹脂コーティング

樹脂コーティングされたスプリングのヘルメット取付タイプ
※ 受注生産品です

寸法：180(W)×76(H)×97(D)mm
重量：100g

スプリングバンドカバー付きタイプ M56-H/VF-P SPBカバー付き M56-VF-P SPBカバー付き



※ヘルメットは別売です



難燃性カバー

難燃性カバー付きスプリングのヘルメット取付タイプ
※受注生産品です

寸法：180(W)×76(H)×97(D)mm
重量：101g

選べる2種類のレンズ

VF-P

両面曇り止め



曇りの原因はレンズ表面にできる小さな水滴です。
超親水性VFplus+コーティングは、この曇りの原因
となる水滴を作らず曇りの発生をしっかり抑えます。

H/VF-P

外側ハードコート/内側曇り止め



コートなし ハードコート

内側は曇りに強いVF-plus+コート、外側は傷に
より強いハードコートの仕様です。曇りだけで
なく、レンズの傷による視界の悪さも防ぎます。

RIKEN 株式会社 理研オプテック

本社：〒140-8533 東京都品川区東大井 2-6-9

TEL 03-3474-8601 / FAX 03-3450-5295 <http://www.rikenoptech.com>

※記載されている色は印刷の性質上、実物とは異なる場合もございますのでご了承下さい。
※記載されている製品の外观および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

販売店